

DISPLAY DA VETRINA · ALTA LUMINOSITÀ

Display professionale da vetrina 4.000 nit

Serie WF — 55" / 49" · IPS Full HD · leggibile in pieno sole, anche dietro vetro



Esempio di installazione window-facing in vetrina retail.

Display **ad altissima luminosità (4.000 nit tipici)** progettato per l'esposizione in **vetrina rivolta verso l'esterno**: i contenuti restano nitidi e leggibili anche in pieno giorno e con il display posizionato dietro il vetro.

Il filtro polarizzatore **QWP** mantiene la leggibilità anche per chi indossa **occhiali da sole polarizzati**. Pannello **IPS** con angolo di visione 178°, **raffreddamento attivo** e **sensori ambientali** per l'esercizio prolungato 24/7.

Piattaforma **Smart Signage integrata** (SoC quad-core, Wi-Fi, 16 GB) con **CMS incorporato** e monitoraggio web-based: gestione contenuti senza player esterni.

4.000 nit

IPS Full HD

QWP sunglasses-ready

24/7

Wi-Fi · CMS integrato

Portrait / Landscape

VESA 600x400

SPECIFICHE PANNELLO E DISPLAY

Caratteristica	VER-WF55 (55")	VER-WF49 (49")
Tecnologia pannello	IPS · M+ (WRGB)	IPS · M+ (WRGB)
Risoluzione nativa	Full HD 1.920 × 1.080	Full HD 1.920 × 1.080
Luminosità	4.000 nit tip. · 3.200 nit min.	4.000 nit tip. · 3.200 nit min.
Contrasto	1.000:1 · dinamico 500.000:1	1.300:1 · dinamico 500.000:1
Gamut colore	NTSC 72%	NTSC 67%
Angolo di visione	178° × 178°	178° × 178°
Profondità colore	8 bit · 16,7 mln colori	10 bit · 1,07 mld colori
Tempo di risposta	9 ms (G2G)	8 ms (G2G)
Haze superficie	3%	3%
Filtro QWP	Sì (leggibile con occhiali polarizzati)	Sì
Durata operativa	24/7	24/7
Orientamento	Portrait / Landscape	Portrait / Landscape

CONNETTIVITÀ

Ingressi	HDMI ×2 (HDCP 1.4) · DisplayPort (HDCP 1.3) · USB 2.0 tipo A
Uscite	DisplayPort loop-out (DP/HDMI) · Audio Out L/R 10 W+10 W
Controllo	RS-232C In/Out · RJ45 (LAN) In · IR In

PIATTAFORMA SMART

SoC / memoria	Quad-Core · 16 GB · Wi-Fi integrato
Sensori	Temperatura · auto-luminosità · giroscopio
Raffreddamento	Attivo (ventola)
CMS	Integrato (scheduling, group manager, fail-over, videowall 15×15, PIP/PBP, URL play) · monitoraggio web-based · compatibile CMS di terze parti

AUDIO · CERTIFICAZIONI

Altoparlanti	Nessuno interno · uscita amplificata 10 W+10 W
Certificazioni	CE · EMC Classe A · Sicurezza CB · ErP · RoHS

MECCANICA

Cornice (S/I/Dx/Sx)	55": 12,0/9,9/9,9/12,0 mm · 49": 9/6,5/6,5/9 mm
Dimensioni (L×A×P)	55": 1235,5×709,4×85,4 mm 49": 1092,7×626,4×83,5 mm
Peso monitor	55": 26,0 kg · 49": 20,8 kg
Peso imballato	55": 31,2 kg · 49": 25,3 kg
Attacco VESA	600 × 400 mm

AMBIENTE

Temp. funzionamento	0–40 °C (senza sole diretto o con raffreddamento) · 0–30 °C sole diretto
Umidità	10–80%

ALIMENTAZIONE

Alimentazione	AC 100–240 V ~ · 50/60 Hz · alimentatore integrato
Consumo	55": 375 W tip. / 400 W max · 49": 345 W tip. / 370 W max
BTU	55": 1.280/1.365 · 49": 1.177/1.262 BTU/h

ACCESSORI

Inclusi	Telecomando · cavo alimentazione · cavo HDMI · ricevitore IR con sensore luce · gender RS-232C · manuali
Opzionali	Staffa a parete (landscape / portrait)

APPLICAZIONI IDEALI

Vetrine retail	Agenzie immobiliari	Banche e assicurazioni	Concessionarie auto	Hospitality	Farmacie
Corner promozionali					

Dati tecnici indicativi soggetti a modifica senza preavviso; verificare il manuale del prodotto per l'uso. Le immagini sono a scopo illustrativo. © 2026 VEROLED S.R.L.