

Outdoor

SMART OUTDOOR DISPLAY

- Progettato con materiali robusti i quali proteggono dagli agenti atmosferici e dal pubblico. La classificazione **IP66** impedisce l'ingresso di particelle in sospensione nell'aria e protegge da qualsiasi condizione meteo avversa. **I connettori AV** presenti sono **impermeabili** con stampaggio sovrapposto. **Gli involucri** sono realizzati in **acciaio** e sono dotati di **vetro temprato termicamente**.
- **Il controllo automatico della luminosità** funziona grazie ad un sensore di luce che regola automaticamente la luminosità in base alla luce esterna. È Dotato di alta **luminosità fino 3000 nit**.
- **Adotta la tecnologia MiniLED** local dimming, con un sistema di retroilluminazione composto da 1.152 array, ognuno formato da 4 lampade LED.



RISPARMIO ENERGETICO

Risparmio energetico del 40% rispetto alla retroilluminazione a luminosità costante convenzionale.



ALTO CONTRASTO

Regola dinamicamente il contrasto della retroilluminazione in base ai contenuti visualizzati, specialmente nelle scene chiare e scure.



PROTEZIONE DAL SURRESCALDAMENTO

Sensore di temperatura integrato. Se la temperatura interna aumenta il chip riduce la luminosità per raffreddare rapidamente il dispositivo.



LEGA IN ALLUMINIO

Non vengono utilizzate ventole per la dissipazione del calore; tutto si basa sulla lega di alluminio sul retro della macchina per il raffreddamento.



VETRO LCD TEMPRATO

Per una migliore qualità dell'immagine, il vetro LCD e il vetro temperato sono uniti insieme mediante il processo di bonding ottico.

	MODELLO		VER-EGIDA			
	Dimensione monitor		43"	56"	65"	75"
PANEL	Risoluzione		1920x1080			
	Area di visualizzazione		942(H)x530.4(V)	1210 (H)x 680.8(V)	1429(H) x 804(V)	1429(H) x 804(V)
	Rapporto d'aspetto		16:9			
	Luminosità (nit/m²)		3000nit			
	Contrasto		1000:1			
	Angolo di visione		178/178			
	Gamma di colori		16.7M			
	Tempo di risposta		6ms			
	Operatività		24/7			
AUDIO	Audio Output		5W,8 Ω			
	Tipologia		Integrato			
EFFICIENZA ENERGETICA	Alimentazione		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) , 50/60 Hz			
	Consumo	Max (W/h)	370	440	590	790
		Stb mode	Meno di 0.5W			
		Off mode	Meno di 0.5W			
SPECIFICHE MECCANICHE	Protezione vetro		si			
	Tipologia di montaggio		A parete			
AMBIENTE	Temperatura d'esercizio		-10°C ~ 40°C (outdoor)			
	Umidità operativa		10% ~ 80%			
	Umidità di stoccaggio		5% ~ 95%			
	sistema di raffreddamento		Alluminio nero per la dissipazione del calore			
MONITOR CONTROL BOARD	protezione dall'ipotermia		La luminosità verrà ridotta per proteggere la macchina.			
	Chipset		TX336			
	Linguaggio OSD		Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese, Korean(Optional)			
	segnale di supporto		HDMI/Line synchronization range/30-80KHZ			
	Alimentazione		+12V			
	Tensione del drive del display.		Tensione del drive del display			
	Chiave di controllo		MENU,POWER, SOURCE,LEFT,RIGHT,UP,DOWN			
	Chiave di funzione		Power switch, menu, volume +, volume -, channel +, channel -, input channel selection, (full function remote control)			
	I/O		HDMI*1,DP*1, USB*1, AV*1,			
Certificazioni	-		CE ROHS			
Accessori	Incluso		Telecomando IR, cavo di alimentazione			
	Tipologia di packaging		scatola in cartone, scatola a nido d'ape + scatola di legno			
	Garanzia		1 anno (estendibile a 2-3 anni)			