

Indoor

DOUBLE SIDED HANGING DISPLAY

- Modalità di visualizzazione **sincrona** (riproduce lo stesso contenuto su entrambi gli schermi) o **asincrona** (diversi contenuti sugli entrambi gli schermi)
- Dotato di un **design ultra sottile**, è ideale per esporlo all'interno di negozi. Lo schermo ha una cornice in vetro temperato trasparente conferendo al display un aspetto pulito massimizzando l'area dello schermo.
- **Monitor sospeso bifacciale** è progettato per garantire che le informazioni siano sempre visibili da entrambi i lati, evitando che chiunque perda dettagli, indipendentemente dalla loro posizione.



HDMI

Il connettore HDMI ad alta definizione supporta l'ingresso di contenuti 4K.



PANNELLO IPS

Profondità del colore con angolo di visione ultra ampio di 178° sia in orientamento orizzontale che verticale.



APPLICAZIONE PROFESSIONALE

Progettato per l'uso in applicazioni commerciali e può funzionare 24 ore su 24, non ci sono pulsanti o controlli esterni per evitare manomissioni.



PLUG & PLAY

Basta caricare immagini e video su una chiavetta USB, inserirla nel display, attendere che il contenuto venga copiato e quindi rimuoverlo.



SILENZIOSO

L'architettura silenziosa garantisce un funzionamento con un rumore inferiore a 25 dB anche a pieno regime.



CMS UPGRADE

È incluso il sistema di gestione dei contenuti (CMS) basato su cloud, e se necessario puoi eseguire il software di Digital Signage di terze parti tramite la nostra scheda Android PC.

PANEL A/B	MODELLO		VER-NIMBO			
	Dimensione monitor		43"		49"	55"
	Risoluzione		3840x2160		3840x2160	3840x2160
	Area di visualizzazione		941.2(V) x529.4(H)		1073.5(V) x 603.0(H)	120.6(V) x 680.4(H)
	Rapporto d'aspetto		16:9		16: 9	16:9
	Luminosità (nit/m²)		300nit		300nit	300nit
	Contrasto		1000:1		1000:1	1000:1
	Angolo di visione				178/178	
	Gamma di colori				16.7M	
	Tempo di risposta				6ms	
EFFICIENZA ENERGETICA	Operatività				24/7	
	Tipologia				Integrato	
	Alimentazione				AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) , 50/60 HZ	
	Consumo	Max (W/h)	165		167	170
Stb mode		Meno di 0.5W				
SPECIFICHE MECCANICHE	Protezione vetro				si	
	Tipologia di montaggio				Sospesa	
AMBIENTE	Temperatura d'esercizio				0°C ~ 45°C	
	Temperatura di stoccaggio				-10°C ~ 55°C	
	Umidità operativa				10% ~ 80%	
	Umidità di stoccaggio				5% ~ 95%	
OS	Due schede Android laterali	Processore	T972 (1.9GHz,octa core)			
		RAM	2G			
		ROM	16G EMMC			
		USB	USB2.0 HOST (X2)			
		LAN	10M/100M Ethernet			
		Memoria espandibile (micro SD)	8G/16G/32G/64G			
		Formati supportati	Video (MPG,AVI,MP4,RM,RM,VB,TS), Audio (MP3,WMA), IMAGE(JPG,GIF,BMP,PNG)			
		Risoluzione	3840*2160			
		Wi-fi	802.11 b/g/n Ethernet			
		Sistema Operativo	Android 9.0			
Certificazioni	-		CE R0HS			
Accessori	Incluso		Telecomando IR, cavo di alimentazione, antenna WiFi			
	Tipologia di packaging		Carton box/honeycom			
	Garanzia		1 anno (estendibile a 2-3 anni)			