

Indoor

DIGITAL SIGNAGE POSTER

- **Leggero e facile** da trasportare ideale per eventi e feste.
- Il supporto può essere **ripiegato e fissato** per facilitarne il trasporto ma consente anche di regolare l'angolo di piegatura per adattarsi a diverse esigenze di installazione.
- Qualità dell'immagine superiore e profondità dei colori con un angolo di visione **ultra ampio di 178°** sia in orientamento orizzontale che verticale.
- Ottimizza la luminosità e il contrasto, aumentando la durata nel tempo e riducendo il consumo energetico. Il pannello e la retroilluminazione hanno una durata superiore a 60.000 ore.



HDMI

Il connettore HDMI ad alta definizione supporta l'ingresso di contenuti 4K.



IPS PANEL

Profondità del colore con angolo di visione ultra ampio di 178° sia in orientamento orizzontale che verticale.



APPLICAZIONE PROFESSIONALE

Progettato per l'uso in applicazioni commerciali e può funzionare 24 ore su 24, non ci sono pulsanti o controlli esterni per evitare manomissioni.



PLUG & PLAY

Basta caricare immagini e video su una chiavetta USB, inserirla nel display, attendere che il contenuto venga copiato e quindi rimuoverlo.



SILENZIOSO

Il design silenzioso rende il rumore di funzionamento inferiore a 25 dB a pieno carico



CMS UPGRADE

È incluso il sistema di gestione dei contenuti (CMS) basato su cloud, e se necessario puoi eseguire il software di Digital Signage di terze parti tramite la nostra scheda Android PC.

PANEL	MODELLO		VER-NOMADE				
	Dimensione monitor		32"	43"	49"	55"	65"
	Risoluzione		1920x1080	3840x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
	Area di visualizzazione		700.5(H) x394.8(V)	941.2(H) x529.4(V)	1073.5(H) x 603.0(V)	1209.6(H) x 680.4(V)	1428.5(V) x 803(H)
	Rapporto d'aspetto		16:9				
	Luminosità (nit/m²)		300nit				
	Contrasto		1000:1				
	Angolo di visione		178/178				
	Gamma di colori		16.7M				
	Tempo di risposta		6ms				
SOUND	Operatività		24/7				
	Audio Output		5W,8 Ω				
EFFICIENZA ENERGETICA	Tipologia		Integrato				
	Alimentazione		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) , 50/60 Hz				
	Consumo	Max (W/h)	50	70	77	85	105
		Stb mode	Meno di 0.5W				
		Off mode	Meno di 0.5W				
SPECIFICHE MECCANICHE	Protezione vetro		sì				
	Tipologia di montaggio		Autoportate				
AMBIENTE	Temperatura d'esercizio		0°C ~ 45°C				
	Temperatura di stoccaggio		-10°C ~ 55°C				
	Umidità operativa		10% ~ 80%				
	Umidità di stoccaggio		5% ~ 95%				
OS	Android Media Player	Processore	T972 (1.9GHz,octa core)				
		RAM	2G				
		MEMORIA	16G EMMC				
		USB	USB2.0 HOST (X2)				
		LAN	10M/100M Ethernet solo per schermo versione di rete				
		Memoria espandibile	Opzionale fino alle specifiche del modello				
		Formati supportati	Video (MPG,AVI,MP4,RM,RMVB,TS), Audio (MP3,WMA), IMAGE(JPG,GIF,BMP,PNG)				
		Risoluzione	3840*2160				
		Wi-fi	802.11 b/g/n Ethernet				
		Sistema Operativo	Android 9.0				
Certificazioni	-		CE ROHS				
Accessori	Incluso		Telecomando IR, cavo di alimentazione, antenna WiFi				
	Tipologia di packaging		scatola in cartone, scatola a nido d'ape + scatola di legno				
	Garanzia		1 anno (estendibile a 2-3 anni)				