

Indoor

# DOUBLE SIDED HIGH BRIGHTNESS DISPLAY

- Modalità di visualizzazione **sincrona** (riproduce lo stesso contenuto su entrambi gli schermi) o **asincrona** (diversi contenuti sugli entrambi gli schermi).
- **Il display LCD standard industriale** è sviluppato per le vetrine che affacciano sulla strada. Inoltre è dotato di un potente **dissipatore di calore in alluminio**.
- **Il Monitor bifacciale** è progettato per garantire che le informazioni siano sempre visibili da entrambi i lati, evitando che chiunque perda dettagli, indipendentemente dalla loro posizione.
- **Il controllo automatico della luminosità** funziona grazie ad un sensore di luce che regola automaticamente la luminosità in base alla luce solare. Il display è dotato di alta **luminosità fino 3000 nit**.



## SILENZIOSO

L'architettura silenziosa rende il rumore di funzionamento inferiore a 25 dB a pieno carico



## PANNELLO IPS

Profondità del colore con angolo di visione ultra ampio di 178° sia in orientamento orizzontale che verticale.



## APPLICAZIONE PROFESSIONALE

Progettato per l'uso in applicazioni commerciali e può funzionare 24 ore su 24, non ci sono pulsanti o controlli esterni per evitare manomissioni.



## PLUG & PLAY

Basta caricare immagini e video su una chiavetta USB, inserirla nel display, attendere che il contenuto venga copiato e quindi rimuoverlo.



## ALTEZZA REGOLABILE

Regolabile in base all'altezza desiderata



## CMS UPGRADE

È incluso il sistema di gestione dei contenuti (CMS) basato su cloud, e se necessario puoi eseguire il software di Digital Signage di terze parti tramite la nostra scheda Android PC.

| PANEL                 | MODELLO                 |                     | VER-SOLARIS-DUO                                                          |                    |                      |                      |                      |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       | Dimensione monitor      |                     | 32"                                                                      | 43"                | 49"                  | 55"                  | 65"                  |
|                       | Risoluzione             |                     | 1920x1080                                                                |                    |                      |                      |                      |
|                       | Area di visualizzazione |                     | 701.4(H) x395.9(H)                                                       | 943.0(H) x531.0(H) | 1077.8(H) x 608.0(H) | 1211.6(H) x 682.6(H) | 1428.5(V) x 803.5(H) |
|                       | Rapporto d'aspetto      |                     | 16:9                                                                     |                    |                      |                      |                      |
|                       | Luminosità (nit/m²)     |                     | 3000/700nit                                                              |                    |                      |                      |                      |
|                       | Contrasto               |                     | 1000:1                                                                   |                    |                      |                      |                      |
|                       | Angolo di visione       |                     | 178/178                                                                  |                    |                      |                      |                      |
|                       | Gamma di colori         |                     | 16.7M                                                                    |                    |                      |                      |                      |
|                       | Tempo di risposta       |                     | 6ms                                                                      |                    |                      |                      |                      |
| SOUND                 | Operatività             |                     | 24/7                                                                     |                    |                      |                      |                      |
|                       | Audio Output            |                     | 5W,8Ω                                                                    |                    |                      |                      |                      |
| EFFICIENZA ENERGETICA | Tipologia               |                     | Integrato                                                                |                    |                      |                      |                      |
|                       | Alimentazione           |                     | AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) , 50/60 Hz                                    |                    |                      |                      |                      |
|                       | Consumo                 | Max (W/h)           | 193                                                                      | 207                | 372                  | 425                  | 523                  |
|                       |                         | Stb mode            | Meno di 0.5W                                                             |                    |                      |                      |                      |
| SPECIFICHE MECCANICHE | Off mode                |                     | Meno di 0.5W                                                             |                    |                      |                      |                      |
|                       | Protezione vetro        |                     | sì                                                                       |                    |                      |                      |                      |
|                       | Tipologia di montaggio  |                     | Montaggio a parete                                                       |                    |                      |                      |                      |
| AMBIENTE              | Temperatura d'esercizio |                     | -10°C ~ 50°C (indoor)                                                    |                    |                      |                      |                      |
|                       | Uminidità di stoccaggio |                     | 5% ~ 95%                                                                 |                    |                      |                      |                      |
|                       | Umidità operativa       |                     | 10% ~ 80%                                                                |                    |                      |                      |                      |
| OS                    | Android Media Player    | Processore          | T972 (1.9GHz,octa core)                                                  |                    |                      |                      |                      |
|                       |                         | RAM                 | 2G                                                                       |                    |                      |                      |                      |
|                       |                         | FLASH               | 16G EMMC                                                                 |                    |                      |                      |                      |
|                       |                         | USB                 | USB2.0 HOST (X2)                                                         |                    |                      |                      |                      |
|                       |                         | LAN                 | 10M/100M Ethernet solo per schermo versione di rete                      |                    |                      |                      |                      |
|                       |                         | HDMI                | IN                                                                       |                    |                      |                      |                      |
|                       |                         | Memoria espandibile | 8GB SD card(up to 32G)                                                   |                    |                      |                      |                      |
|                       |                         | Formati supportati  | Video (MPG,AVI,MP4,RM,RM,VB,TS), Audio (MP3,WMA), IMAGE(JPG,GIF,BMP,PNG) |                    |                      |                      |                      |
|                       |                         | Risoluzione         | 3840*2160                                                                |                    |                      |                      |                      |
|                       |                         | Wi-fi               | 802.11 b/g/n Ethernet                                                    |                    |                      |                      |                      |
|                       |                         | Sistema Operativo   | Android 9.0                                                              |                    |                      |                      |                      |
| Certificazioni        | -                       |                     | CE ROHS                                                                  |                    |                      |                      |                      |
| Accessori             | Incluso                 |                     | Telecomando IR, cavo di alimentazione, antenna WiFi                      |                    |                      |                      |                      |
|                       | Tipologia di packaging  |                     | scatola in cartone, scatola a nido d'ape + scatola di legno              |                    |                      |                      |                      |
|                       | Garanzia                |                     | 1 anno (estendibile a 2-3 anni)                                          |                    |                      |                      |                      |