

Indoor

DOUBLE SIDED FLOOR STAND DISPLAY

- Il suo design **ultra sottile** da 27 mm e il vetro temperato da 8 mm garantiscono un aspetto elegante e moderno, offrendo al contempo protezione contro le cadute e i graffi per prolungare la durata del dispositivo.
- Il **monitor bifacciale** è progettato per garantire che le informazioni siano sempre visibili da entrambi i lati, evitando che chiunque perda dettagli, indipendentemente dalla loro posizione.
- Modalità di visualizzazione **sincrona** (riproduce lo stesso contenuto su entrambi gli schermi) o **asincrona** (diversi contenuti sugli entrambi gli schermi).



HDMI

Il connettore HDMI ad alta definizione supporta l'ingresso di contenuti 4K.



PLUG & PLAY

Basta caricare immagini e video su una chiavetta USB, inserirla nel display, attendere che il contenuto venga copiato e quindi rimuoverlo.



PANNELLO IPS

Profondità del colore con angolo di visione ultra ampio di 178° sia in orientamento orizzontale che verticale.



DESIGN SOTTILE

Lo schermo ha una cornice ultra-sottile grazie al vetro temperato trasparente. Questo rende la cornice molto sottile, conferendo al display un aspetto pulito e moderno e massimizzando l'area dello schermo.



APPLICAZIONE PROFESSIONALE

Progettato per l'uso in applicazioni commerciali e può funzionare 24 ore su 24, non ci sono pulsanti o controlli esterni per evitare manomissioni.



CMS UPGRADE

È incluso il sistema di gestione dei contenuti (CMS) basato su cloud, e se necessario puoi eseguire il software di Digital Signage di terze parti tramite la nostra scheda Android PC.

	MODELLO		VER-STELO	
PANEL	Dimensione monitor		43"	55"
	Risoluzione		3840x2160	
	Area di visualizzazione		941.2(V) x529.4(H)	
	Rapporto d'aspetto		16:9	
	Luminosità (nit/m²)		300nit	
	Contrasto		1000:1	
	Angolo di visione		178/178	
	Gamma di colori		16.7M	
	Tempo di risposta		6ms	
	Operatività		24/7	
SOUND	Audio Output		5W,8 Ω	
EFFICIENZA ENERGETICA	Tipologia		Integrato	
	Alimentazione		AC 100 - 240 V ~ (+/- 10%) , 50/60 Hz	
	Consumo	Max (W/h)	165	170
		Stb mode	Meno di 0.5W	
Off mode		Meno di 0.5W		
SPECIFICHE MECCANICHE	Protezione vetro		si	
	Tipologia di montaggio		Autoportate	
AMBIENTE	Temperatura d'esercizio		0°C ~ 45°C	
	Temperatura di stoccaggio		-10°C ~ 55°C	
	Umidità operativa		10% ~ 80%	
	Umidità di stoccaggio		5% ~ 95%	
OS	Due schede android interne	Processore	T972 (1.9GHz,octa core)	
		RAM	2G	
		MEMORIA	16G EMMC	
		USB	USB2.0 HOST (X2)	
		LAN	10M/100M Ethernet solo per schermo versione di rete	
		Memoria espandibile	8G116G132G/64G	
		Formati supportati	Video (MPC,AVI,MP4,RM,RM,VB,TS), Audio (MP3,WMA), IMAGE(JPG,GIF,BMP,PNG)	
		Risoluzione	3840*2160	
		Wi-fi	802.11 b/g/n Ethernet	
		Sistema Operativo	Android 9.0	
Certificazioni	-		CE ROHS	
Accessori	Incluso		Telecomando IR, cavo di alimentazione, antenna WiFi	
	Tipologia di packaging		scatola in cartone, scatola a nido d'ape + scatola di legno	
	Garanzia		1 anno (estendibile a 2-3 anni)	