


Filo Testa Tunable 3W

VL-FIL-15

Proiettori per binario 12/24 Vdc | Classe III | Dimmerabili



Testa 45°
INCLINAZIONE



Adattatore 83 × 12 × 10 mm · corpo ottico 52 × 12 mm

SORGENTE E OTTICA

POTENZA
3W

OTTICA
15° / 25° / 45°

SORGENTE LED
OSRAM

TEMPERATURA COLORE
Tunable white: 3 o 5 tonalità
selezionabili

RESA CROMATICA
Ra ≥ 92

DIREZIONE FASCIO
inclinazione Testa 45°

DURATA
50.000 h

APPARECCHIO

DIMENSIONI
Adattatore 83 × 12 × 10 mm · corpo
ottico 52 × 12 mm

MATERIALE
Alluminio 6063-T5

FINITURA
Anodizzato

MONTAGGIO
A scatto sul binario Filo

FISSAGGIO
Connettore a innesto

BINARIO
Filo 15 · Filo 15 Q

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE
Tensione costante 12 / 24 Vdc

DRIVER
Remoto (non incluso)

CONTROLLO
Dimmerazione e tonalità regolabili
sul singolo apparecchio

IMPIEGO
Vetrine e teche di gioielleria,
orologeria, ottica, enoteca e luxury
retail